



Línea **AGRÍCOLA**
AGRICULTURAL line
Ligne **AGRICOLE**

TPT




TMC cancela®
MULCHING SOLUTIONS



 Trituradora
 Mulcher
 Broyeur




TMC CANCELA®

Pedra Salgueira, s/n | Anxeriz
15684 TORDOIA | A Coruña (SPAIN)
Tlf. +34 981 695 074 | Fax +34 981 695 232
info@tmccancela.com

www.tmccancela.com

Siempre piezas originales
Garantía de Calidad
Use always original parts
Quality Assurance
Toujours utiliser des pièces de
rechange originales
Assurance de Qualité



Ø 120 mm/5 in

OPCIONALES | OPTIONS | OPTIONS

Configuración de transmisión con régimen de entrada a grupo 1.000 rpm
Configuration with a gearbox input of 1.000 rpm
Configuration de la transmission avec régime d'entrée à 1.000 rpm

MOD.	m/in	CV-HP-PS
TPT-160	1,60 / 63	80-200
TPT-180	1,80 / 71	100-200
TPT-200	2,00 / 79	110-200
TPT-250	2,50 / 98	130-200



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 1 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico.
- 2 Protección delantera con chapas de protección.
- 3 Apertura hidráulica de tolva.
- 4 Descarga a nivel de suelo.
- 5 Sistema de trituración con autocarga.
- 6 Rotor de martillos oscilantes con tornillo Ø27 mm (sistema Boltop).
- 7 Transmisión con 6 correas.
- 8 Grupo con rueda libre y eje de entrada 1"3/4 Z6.
- 9 Transmisión a 540 rpm. Opcional 1.000 rpm.



TECHNICAL FEATURES

- 1 Body built in high strength steel.
- 2 Protection at front with metallic plates.
- 3 Hooper with hydraulic opening.
- 4 Unload of material to the ground.
- 5 Mulching system with self loading.
- 6 Rotor with floating hammers assembled to the rotor with bolts of 27 mm diameter (Boltop system).
- 7 Transmission with 6 belts.
- 8 Gearbox with free wheel with a drive shaft of 1"3/4 Z6.
- 9 Input of 540 rpm. In option 1.000 rpm.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 1 Châssis en acier à haute résistance.
- 2 Protection par des plaques métalliques à l'avant.
- 3 Ouverture hydraulique du trémie.
- 4 Déchargement sur le sol.
- 5 Système de broyage avec autochargement.
- 6 Rotor monté avec des marteaux oscillants fixés avec des boulons de diam. 27 mm (système Boltop).
- 7 Transmission avec 6 courroies.
- 8 Boîtier avec roue libre avec axe d'entrée 1"3/4 Z6.
- 9 Transmission à 540 rpm. En option 1.000 rpm.